

4,5 и 6-ти метровые усиленные стерневые сеялки

ОТ



Стерневые сеялки модели 1510HDF и 2010HDF сконструированы для средних сельхоз товаропроизводителей, чтобы они могли решать сложные задачи современных стерневых технологий. Сердце данной машины – новый усиленный сошник серии 10HD. Особенности его являются давление (до 222 кг), которое он развивает для хорошего проникновения в почву; диск диаметром 38 см и толщиной 4 мм для лучшего разрезания остатков; 13 мм осевое смещение дисков для лучшего формирования семенного ложа; более надежные диски, используемые на пропашных сеялках – входят в стандартную комплектацию сеялки; термически обработанные разделители дисков и семенные трубки, используемые на пропашных сеялках аккуратно помещают семена на заданную глубину.

Сошник серии 10HD – это первый сошник, устанавливаемый на междурядье 19 см с возможностью дополнительной установки прямо на него режущего диска. Эта особенность позволяет устанавливать глубину работы режущего диска в прямой пропорциональности к дискам сошника. Во время работы по стеблям гибридной кукурузы или большому количеству пожнивных остатков, правильная и точная установка глубины работы режущего

Модели **1510HDF**
2010HDF
SSH-1510HDF
SSH-2010HDF

диска является ценным качеством. При посеве это сочетание обеспечивает великолепную расстановку семян и одинаковую всхожесть.

Данные машины могут использоваться как в навесном 3-х точечном варианте, так и в прицепном. Агрегат становится прицепным при использовании совместно со сцепкой SSH. Данная возможность устанавливать бак для жидких удобрений на 1136 л.



Технические характеристики 4,5 и 6-ти метровых усиленных стерневых сеялок



Сошники серии 10 HD



Широкая расстановка осей копирующих колес



Большой семенной ящик




Оptionальное оборудование для внесения жидких удобрений на сцепке SSH



Различные виды прикатывающих колес



Усиленные пружины



4-х мм диски сошников диаметром 38 см



Устанавливаемые на сошник режущие диски



13 мм осевое смещение дисков



Семенные трубки, используемые на пропашных сеялках



Прицепное устройство SSH

Особенности и преимущества

Особенности

Сошники серии 10HD
Усиленные пружины
4-х мм диски сошников диаметром 38 см
Устанавливаемые на сошник режущие диски

Диски со смещенными осями в горизонтальной плоскости на 13 мм
Семенные трубки, используемые на пропашных сеялках

Прицепное устройство SSH
Широкая расстановка осей копирующих колес
Большой семенной ящик
Оptionальное оборудование для внесения жидких удобрений на сцепке SSH
Различные виды прикатывающих колес

Преимущества

Большие диски с улучшенной очисткой от пожнивных остатков
Давление на сошник до 227 кг
38 см диаметр и 4 мм толщина улучшает разрезание остатков и увеличивает ресурс
Оptionальные режущие диски подготавливают семенное ложе, в которое затем укладывается семя двухдисковым сошником
Увеличенное смещение дисков облегчает разрезание и проникновение в почву

Помогает устранить отскакивание семян

Усиление для увеличения срока службы и жесткости в экстремальных условиях
Обеспечивает большую жесткость и устойчивость, чем при установке по бокам сеялки
Затрачивается меньше времени на остановки машины для загрузки семян
Дополнительная емкость для жидких удобрений, устанавливаемая на сцепку, объемом до 1515 л.
На выбор предлагаются три различных вида прикатывающих колес в зависимости от Ваших почвенных условий

Оptionальное оборудование

Складываемые маркеры
Комплект для внесения жидких удобрений (опция для сцепки)
Различные виды прикатывающих колес
Уплотнители семян Keeton
Противооткатный комплект для сцепки

Устанавливаемые на сошник режущие диски
Кронштейны для грузов
Рифленые, волнистые или турбо диски
Колеса Seed-Lok®

Комплект для внесения сухих удобрений
Комплект для высева трав
Ящик для мелкосеменных культур
Сцепное устройство SSH

Технические характеристики

Модель	1510HDF	2010HDF	SSH-1510HDF	SSH-2010HDF
Междурядье, см.	19; 25	19; 25	19; 25	19; 25
Количество сошников, шт.	24; 18	32; 24	24; 18	32; 24
Вес, кг	2500	3450	-	-
Рабочая ширина захвата, м	4,5	6,0	4,5	6,0
Транспортная ширина, м	4,6	6,1	4,6	6,0
Высота, м	1,8	1,8	1,8	1,8
Длина, м	2,3	2,3	-	-
Объем семенных ящиков, л	1310	1740	1310	1740
Объем ящиков для сухих удобрений (опция), м3	0,42	0,57	0,42	0,57
Размер шин	9,5 x 15	11 x 15	9,5 x 15 сеялка 12,5 x 15 сцепка	11 x 15 сеялка 12,5 x 15 сцепка
Перемещение сошника, см	25,4	25,4	25,4	25,4
Глубина посева, см	0 - 9	0 - 9	0 - 9	0 - 9
Давление на сошник, кг	113 - 222	113 - 222	113 - 222	113 - 222
Глубина работы режущего диска, см	0 - 10,2	0 - 10,2	0 - 10,2	0 - 10,2
Необходимая мощность трактора (прибл.), л.с.	110 - 150	145 - 185	110 - 150	145 - 185

Примечание: Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления

*Вес указан для машины с междурядьем 19 см и может изменяться в зависимости от комплектации

**Определено с трактором с 3-х точечной навеской