

Сеялки HD 7.8 м, 9 м, 12 м

ОТ



Складывающиеся сеялки Great Plains серии HD переопределяют понятие универсальности. Начиная от усиленной рамы и заканчивая полностью новым сошником серии 00HD, эти сеялки отличаются от других сеялок, использующихся в современном сельском хозяйстве. Если вы одновременно применяете минимальную, традиционную и нулевую технологии обработки почвы в своих хозяйствах, то эта сеялка создана именно для вас.

Сердцем системы является сошник серии 00HD. Он объединяет в себе точность высева и особую прочность. Сошник оснащен усовершенствованной семенной трубкой, применяемой на пропашных сеялках и термически обработанным сепаратором дисков, которые обеспечивают бесперебойную и точную подачу семян на дно борозды. 4-миллиметровые диски сошника диаметром 38 см с осевым смещением 12 мм обеспечивают отличное проникновение в почву и самоочистку, а также прохождение растительных остатков между сошниками. Усиленные пружины и система гидравлического давления на сошник передают давление от 55 до 115 кг на диски сошника, обеспечивая надежное открытие борозды и равномерную глубину высева и, соответственно, одновременную всхожесть семян – то, что сельхозпроизводители ожидают от сеялок Great Plains. Можно также заказать

Модели

2S-2600HD

3S-3000HD

3S-4000HD

сеялку с опцией внесения сухих удобрений. Разделительная перегородка делит семенные бункеры в соотношении 60% семян и 40% удобрений, 55% семян и 45% удобрений или 68% семян и 32% удобрений. Отличительная особенность этой опции – возможность изменения соотношения высеваемых семян и сухих удобрений. Переоборудование семенного бункера сеялки на 100% использование под семена возможно в считанные минуты без применения какого-либо инструмента. Другое опционное оборудование и устройства включают уплотнитель семян Keeton™ или колесный уплотнитель Seed-Lok®, гидравлические складывающиеся маркеры, систему контроля вращения валов высевających катушек, дополнительные грузы, индустриальные шины с пониженным давлением на грунт и широкий выбор прикатывающих колес.



Great Plains

Спецификации сеялок усиленного типа



Узкая транспортная ширина



Изменяемый объем отделения для сухих удобрений



Сдвоенные опорные колеса с промышленными шинами




Широкий выбор прикатывающих колес




Большие ящики для семян



Усиленные пружины сошников



4-миллиметровые диски диаметром 38 см



Осевое смещение дисков на 12 мм



Активная гидросистема давления на сошники



Усовершенствованная семенная трубка



Крепление для грузов

Характеристики и преимущества

Особенности

Узкая транспортная ширина
Усиленные пружины сошников
4-миллиметровые диски диаметром 38 см

Осевое смещение дисков на 12 мм

Активная гидросистема давления на сошники
Усовершенствованная семенная трубка

Крепление для грузов

Изменяемый объем отделения для сухих удобрений
Сдвоенные опорные колеса с промышленными шинами

Широкий выбор прикатывающих колес
Большие ящики для семян

Преимущества

Сеялка складывается до 4,5 м в транспортном положении
Обеспечивают давление сошника на грунт до 115 кг
Большой диаметр дисков увеличивает клиренс сеялки, 4 мм диски более износостойчивые и имеют больший ресурс
Увеличенное осевое смещение позволяет дискам более качественно разрезать растительные остатки и проникать в почву
Обеспечивает равномерный контакт сошников с почвой на неровных поверхностях поля и разных типах почв
Более точная доставка семян в борозду, литой сепаратор дисков предохраняет семенную трубку
Крепления позволяют установить дополнительные грузы для лучшего проникновения сошников сеялки в грунт
Возможность в считанные минуты и без инструментов изменения объема отделения для сухих удобрений или использования под 100% загрузку семенами
Обеспечивают пониженное давление на грунт и повышенную надежность привода высевных аппаратов
На выбор – 5 опций прикатывающих колес для наиболее подходящих почвенных условий
Объем ящиков 117,5 л на метр ширины захвата сеялки позволяет работать в поле дольше без перезагрузки, а широкие крышки ящиков и устойчивая платформа делают загрузку удобной и быстрой

Опционное оборудование

Складывающиеся маркеры
Индустриальные шины
Прикатывающие колеса

Уплотнитель семян Keeton™
Комплект для открытой гидросистемы трактора
Муфты для выключения отдельных секций

Дополнительные грузы
Уплотнитель Seed-Lok®
Заглушки катушек

Технические характеристики

Модель	35-4000HD	35-3000HD	25-2600HD
Междурядье	15 см, 19 см, 25 см	15 см, 19 см, 25 см	15 см, 19 см, 25 см
Количество сошников	78 63 48	60 48 36	52 42 32
Вес*	8 226 кг	5 578 кг	5 496 кг
Рабочая ширина	12,2 м	9,1 м	7,9 м
Транспортная ширина	4,5 м	4,5 м	4,5 м
Дорожный просвет	0,43 м	0,43 м	0,43 м
Высота	2,23 м	2,23 м	2,49 м
Емкость семенных ящиков	4 567 л	3 425 л	2 967 л
Размер шин (стандартные шины)	11L x 15 и 12,5L x 15	11L x 15 и 9,5L x 15	11L x 15 и 9,5L x 15
Ход сошника	20 см	20 см	20 см
Глубина высева	0 см – 9 см	0 см – 9 см	0 см – 9 см
Давление на сошник	55 кг – 115 кг	55 кг – 115 кг	55 кг – 115 кг
Необходимая мощность трактора	180 л.с. мин.	125 л.с. мин.	110 л.с. мин.

Примечание: Спецификации могут быть изменены без уведомления
* Вес указан для комплектации сеялки с междурядьем 19 см и может изменяться в зависимости от опций