

12-ти метровые усиленные стерневые сеялки

ОТ



Сеялка 3N-4010HDF была сконструирована под требования сегодняшних крупных сельхоз товаропроизводителей, использующих стерневые технологии посева. Эти рабочие лошадки произведены с усиленным сошником серии 10 HD. Сошник данной серии – это первый сошник, устанавливаемый на междурядье 19 см с возможностью установки прямо на него режущего диска. Эта особенность позволяет устанавливать глубину работы режущего диска в прямой пропорциональности к глубине высева дисками сошника. Когда во время работы Вы сталкиваетесь со стеблями кукурузы или большим количеством пожнивных остатков, правильная и точная установка глубины работы режущего диска является ценным качеством. Вы можете также заказать сеялку с режущими дисками, установленными на отдельной стойке с предохранительным пружинным механизмом, который обеспечивает дополнительную защиту от камней. Сошник 10HD может быть заказан также без режущего диска для уменьшения разрушения почвы и стоимости,


Модели **3N-4010HDF**

а при необходимости режущий диск может быть заказан дополнительно в любое время.


Для высева семян используется простая, хорошо зарекомендовавшая себя высевная катушка диаметром 44 мм совместно со стандартным гидравлическим приводом Veris®. Эта система позволяет на ходу вносить изменения в норму высева, а также полностью совместима с системой GPS. Эта производительная машина складывается до транспортной ширины 4,5 м. Все копирующие колеса остаются в контакте с поверхностью, обеспечивая хорошую устойчивость и безопасность. Эта сеялка также доступна в версии 3N-4010-HDP, которая дает возможность поштучно высевать семена таких культур как кукуруза, сорго, соя, и хлопок при помощи усиленного сошника 10HD.



Технические характеристики 12-ти метровой стерневой сеялки



Небольшая транспортная ширина



Плавающее дышло



Поворотные копирующие колеса




Выбор различных прикатывающих колес



Большие семенные ящики



Усиленные пружины



Небольшая тяговая длина



Две опции режущих дисков



Офсетно установленные диски сошника диаметром 38 см



Семенная трубка, используемая на пропашных сеялках



Копирующие колеса с направленным рисунком шин

Особенности и преимущества

Особенности

Небольшая транспортная ширина
Усиленные пружины
Небольшая тяговая длина

Две опции режущих дисков

Офсетно установленные диски сошника диаметром 38,1 см
Семенная трубка, используемая на пропашных сеялках
Копирующие колеса с направленным рисунком шин
Плавающее дышло
Поворотные копирующие колеса

Выбор различных прикатывающих колес

Большие семенные ящики

Преимущества

Складывание до ширины 4,5 м для более безопасного передвижения по дорогам
Возможное давление до 227 кг для лучшего проникновения в грунт
Позволяет оставлять меньшие разворотные полосы, жесткая конструкция т.к. нет необходимости в телескопичности
Режущие диски подготавливают семенное ложе, доступны опции с установкой на раму сошника или отдельно с предохранительным пружинным механизмом
Увеличенное смещение дисков облегчает проникновение в почву, а диаметр 38 см и 4-мм толщина дисков улучшает разрезание остатков и увеличивает их ресурс
Помогает устранить отскакивание, тем самым, улучшая расстановку семян

Протектор обеспечивает большую защиту при работе по стеблям кукурузы и сои, все 12 колес помогают в обеспечении проходимости в мягкой почве
Обеспечивает великолепное копирование поверхности т.к. шарнирно прикреплено к сеялке
При складывании машины копирующие колеса перемещаются наружу и становятся транспортными
На выбор три различных вида прикатывающих колес, которые подбираются соответственно Вашим почвенным условиям
Семенной ящик 286 л на метр ширины захвата с крышкой и прочная подножка позволяют быстро загружать семена и дольше работать в поле

Опциональное оборудование

Складываемые маркеры
Комплект для внесения жидких удобрений
Выбор прикатывающих колес
Заглушки для семенных трубок

Уплотнители семян Keeton
Кронштейны для грузов
Рифленые, волнистые или турбо диски

Режущие диски, устанавливаемые на раму сошников
Колеса Seed-Lok®
Режущие диски, устанавливаемые на раму сеялки

Технические характеристики

Модель	3N-4010HDF
Междурядье, см.	19; 25
Количество сошников, шт.	64; 48
Вес, кг	13400*
Рабочая ширина захвата, м	12,2
Транспортная ширина, м	4,5
Клиренс, см	34,3
Высота, м	2,4
Объем семенных ящиков, л	3485
Размер шин	33 x 15,5-16,5
Перемещение сошника, см	25,4
Глубина посева, см	0 - 9
Давление на сошник, кг	107 - 227
Необходимая мощность трактора (прибл.), л.с.	275 - 400

Примечание: Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления

*Вес указан для машины с междурядьем 19 см и может изменяться в зависимости от комплектации