

## 7,3 и 9 метровые 2-х секционные стерневые сеялки

ОТ



Эта зарекомендовавшая себя машина была сконструирована для использования в тяжелых условиях стерни. Особенностью этих сеялок является 10-я серия сошников в сочетании с режущими дисками, позволяющая точно размещать семя на дне семенной борозды.

Точный контроль глубины высева обеспечивается прикатывающим колесом, имеющим 18 установок с шагом 0,5 см и которое движется прямо за сошником. Объем семенных ящиков, составляющий 250 л на метр ширины захвата сеялки и широкая подножка обеспечивают превосходную производительность при доступной цене сеялки. В стандартную комплектацию этих машин входит система

Модели **2N-2410**  
**2N-3010**

отключения секций сеялки, которая, при необходимости, позволяет оператору сеять на половину ширины захвата сеялки, экономя семенной материал, а соответственно и денежные средства. Опции включают в себя колеса с пониженным давлением на почву и индустриальными шинами, монитор контроля валов, уплотнитель семян Keeton, складываемые маркеры, мешалку для семенных ящиков и двухрядную зубовую борону.



## Технические характеристики 7,3 и 9-метровых 2-х секционных стерневых сеялок



Складывание для транспортировки



4-х скоростная коробка передач



Центральная консоль смазки режущих ножей




Электрогидравлические клапаны



Различные виды прикатывающих колес




Режущие диски, устанавливаемые на раму сеялки



205-й подшипник диска сошника



Большой семенной ящик



Электрические выключатели секций



Семенная трубка и успокоитель



Оptionальный крепеж для дополнительных грузов

### Особенности и преимущества

#### Особенности

- Складывание для транспортировки
- Режущие диски, устанавливаемые на раму сеялки
- 205-й подшипник диска сошника
- Большой семенной ящик
- Электрические выключатели секций
- Семенная трубка и успокоитель
- Оptionальные скобы для крепления дополнительных грузов
- 4-х скоростная коробка передач
- Центральная консоль смазки режущих дисков
- Электрогидравлические клапаны

Различные виды прикатывающих колес

#### Преимущества

- Нет необходимости выходить из трактора для складывания сеялки в транспортное положение
- Предустановленная нагрузка на режущий диск в 204 кг удерживает его на заданной глубине
- Большой подшипник с тройным манжетным уплотнением для увеличения ресурса диска
- Минимизирует количество остановок в поле для загрузки
- Выключает секции сеялки при необходимости
- Доставляет семя до самого дна борозды и исключает его отскакивание
- Используются для установки дополнительных грузов при работе в тяжелых условиях
- Рукоятка облегчает изменение нормы высева
- Центральное расположение консоли облегчает обслуживание режущих дисков
- Функции подъема, складывания и маркеров - все контролируются выключателями в тракторе
- На выбор предлагаются четыре различных вида прикатывающих колес в зависимости от Ваших почвенных условий

### Оptionальное оборудование

- Складываемые маркеры
- Заглушки для высевачных катушек
- Различные виды прикатывающих колес
- Монитор контроля валов
- Монитор контроля высева

- Уплотнители семян Keeton
- Кронштейны для грузов
- Рифленые, волнистые или турбо диски
- Зубовые бороны
- Индустриальные шины

- Комплект высева мелкосеменных культур
- Колеса Seed-Lok®
- Мешалки
- Чистяки дисков Air Design

### Технические характеристики

Модель	2N-2410	2N-3010
Междурядье, см.	19; 25	19; 25
Количество сошников, шт.	38; 28	48; 36
Вес, кг	7900	9160
Рабочая ширина захвата, м	7,3	9,1
Транспортная ширина, м	5,4	5,4
Транспортный клиренс, см	5,2	5,2
Высота, м	2,5	2,5
Длина, м	6,5	7,4
Объем семенных ящиков, л	1725	2180
Размер шин	12.5 x 15 транспортные; 11L x 15 копирующие	12.5 x 15 транспортные; 11L x 15 копирующие
Перемещение сошника, см	25,4	25,4
Глубина высева, см	0-9	0-9
Давление на сошник, кг	45-64	45-64
Глубина работы режущего диска, см	0-10,2	0-10,2
Предустановленное давление режущего диска, кг	204	204
Необходимая мощность трактора (прибл.), л.с.	140	200

Примечание: Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления

\*Вес указан для машины с междурядьем 19 см и может изменяться в зависимости от комплектации