

Модел	1005NT		
М/у редово разст. - см.	17,78	19,05	20,32
Брой ботуши	16	15	14
Тегло - кг.	1973		
Работна ширина - м.	3,05		
Транспортна ширина - м.	3,81		
Транспортен клирънс - м.	0,33		
Височина - м.	2,01		
Дължина - м.	4,22		
Обем на бункера - л.	837		
Гуми - см.	22,86 x 60,96		
Диам. на ботуша - см.	20,32		
Дълбочина на сеене - см.	от 0 до 8,89		
Налягане на ботуша - кг.	от 40,82 до 81,64		
Дълбочина на проникване на колтерите - см.	от 0 до 15,24		
Налягане на колтерите - кг.	203		



Модел	1205NT		
М/у редово разст. - см.	17,78	19,05	20,32
Брой ботуши	2	19	18
Тегло - кг.	2767		
Работна ширина - м.	3,66		
Транспортна ширина - м.	4,75		
Транспортен клирънс - м.	0,34		
Височина - м.	2,13		
Дължина - м.	4,19		
Обем на бункера - л.	1015		
Гуми - см.	27,94 x 57,15		
Диам. на ботуша - см.	20,32		
Дълбочина на сеене - см.	от 0 до 8,89		
Налягане на ботуша - кг.	от 45,36 до 81,64		
Дълбочина на проникване на колтерите - см.	от 0 до 15,24		
Налягане на колтерите - кг.	203		

Модел	CPH-12/1200				CPH-15/1500			
	17,78	19,05	20,32	20,54	17,78	19,05	20,32	20,54
М/у редово разст. - см.	20	19	18	14	26	24	22	18
Брой ботуши	3106				3577			
Тегло - кг.	3,66				4,57			
Работна ширина - м.	3,70				4,65			
Транспортна ширина - м.	0,43				0,43			
Транспортен клирънс - м.	2,49				2,49			
Височина - м.	6,65				6,65			
Дължина - м.	1022				1267			
Обем на бункера - л.	24,13 x 38,10				24,13 x 38,10			
Гуми - см.	16,51				16,51			
Диам. на ботуша - см.	от 0 до 8,89				от 0 до 8,89			
Дълбочина на сеене - см.	от 40,82 до 81,6				от 40,82 до 81,64			
Налягане на ботуша - кг.	от 0 до 15,24				от 0 до 15,24			
Дълбочина на проникване на колтерите - см.	203				203			
Налягане на колтерите - кг.								





Модел	PFH/PH15-/1500F		
М/у редово разст. - см.	9,05	20,32	25,40
Брой ботуши	24	22	18
Тегло - кг.	4738		
Работна ширина - м.	4,57		
Транспортна ширина - м.	4,67		
Транспортен клирънс - м.	0,43		
Височина - м.	2,08		
Дължина - м.	5,54		
Обем на бункера - л.	1269		
Гуми - см.	27,94 x 38,10		
Диам. на ботуша - см.	16,51		
Дълбочина на сеене - см.	от 0 до 8,89		
Налягане на ботуша - кг.	от 40,8 до 81,64		
Дълбочина на проникване на колтерите - см.	от 0 до 15,24		
Налягане на колтерите - кг.	203		



Модел	NTA 2000	
М/у редово разст. - см.	9,05	25,40
Брой ботуши	32	24
Тегло - кг.	7460	
Работна ширина - м.	6,10	
Транспортна ширина - м.	3,00	
Транспортен клирънс - м.	0,40	
Височина - м.	3,35	
Дължина - м.	7,70	
Обем на бункера - л.	2819	
Гуми - см.	400/60 - 15,5	
Диам. на ботуша - см.	16,51	
Дълбочина на сеене - см.	от 0 до 8,89	
Налягане на ботуша - кг.	от 40,82 до 81,64	
Дълбочина на проникване на колтерите - см.	от 0 до 15,24	
Налягане на колтерите - кг.	203	

